



## ДенсТоп Солв ОЗ

### РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

#### ОПИСАНИЕ

ДенсТоп Солв ОЗ - состав на основе однородных веществ, специально разработанный для применения в системах покрытий ДенсТоп с целью доведения материалов до рабочей вязкости.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Разбавление лакокрасочных составов;
- Удаление старых лакокрасочных покрытий;
- Обезжиривание металлических поверхностей.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность разбавления;
- Поставляется в тарах разной емкости;
- Высокая эффективность обезжиривания.

#### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев, в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла и открытого огня, при температуре от -30 °С до + 30 °С.

#### УПАКОВКА

Тара	Кол-во на паллете
Канистра 4 кг	90 шт

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит растворители. Продукт является пожароопасным. Соблюдайте инструкции изготовителя. Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и кожу. Агрессивен. Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать большим количеством воды в течение 15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица. Исполнителя работ следует как можно лучше защитить от любого риска. По запросу можно получить лист безопасности. Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики ДенсТоп Солв ОЗ.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Бесцветная однородная жидкость
Плотность при 20 °С, кг/м³	880 ±20

#### ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар  
сертифицирован  
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА  
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ  
+7 (843) 222-85-93

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ  
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®